～ 空気圧設定について ～

Land Cruiser 300

【All-Terrain T/A KO3】はTRA規格（米国タイヤ＆リム協会）のライトトラック用規格のタイヤです。
JATMA規格（日本自動車協会）の乗用車用規格のタイヤとは異なる為、ご使用時には空気圧を高めて新車装着タイヤと負荷能力を同等とする必要があります。

TOYOTA LAND CRUISER 300 純正装着タイヤの空気圧と負荷能力(冷間時)

新車装着タイヤ
265/65R18　114V
カーメーカー指定空気圧：230kPa（前/後）
負荷能力：1.120kg/本

新車装着タイヤ
265/55R20　109V
カーメーカー指定空気圧：230kPa（前/後）
負荷能力：975kg/本

※新車装着タイヤ、カーメーカー指定空気圧はお車のドアに貼付されたプレートでご確認いただけます。

【All-Terrain T/A KO3 】で同等の負荷能力を満たすには以下の空気圧が必要です。

【All-Terrain T/A KO3】 タイヤサイズ	空気圧(kPa) / 負荷能力（kg）															
	250	260	270	290	300	310	320	330	340	350	360	370	400	450	500	550
LT265/65R18 117/114S LRD	850	873	896	942	965	*990*	1015	1040	1065	1090	1108	*1126*	1180	1285	-	-
LT285/65R18 121/118S LRD	950	970	*998*	1046	1070	1092	1114	*1136*	1158	1180	1206	1232	1310	1450	-	-
LT275/70R18 125/122S LRE	950	*978*	1006	1062	1090	1115	*1140*	1165	1190	1215	1240	1265	1340	1450	1560	1650

＊　純正タイヤサイズからの変更の際は車両への
干渉・スピードメーター等に注意して販売店までお問合せ下さい。

2026.10

BFGoodrich Tires KO3